

Erklärung über Bauausführung und Leistung (EBL)

Declaration of Design and Performance (DDP)

22.08.2012



EBL-GS-DB - Stand 01.11.2010 - V4

Gleitsegel - Paraglider

Musterprüfung / Type testing

EAPR-GS-7614/12

Gerätemuster / Test sample

The Rock 24.5

Musterprüfinhaber / Type Testing Holder

**Wings of Change
Waldrasterstrasse 6b
6166 Fulpmes
Österreich**

Datum der Musterprüfbescheinigung / Date of type testing certification	22.08.2012
Art der Prüfung / Type of testing	vereinfacht
Bezug / reference	7579

Nachgewiesene Normen und Verfahren <i>Certified standards and procedures</i>	LTF 91/09 & EN 926
---------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------

Gerätegewicht ohne Packsack / System weight without bag - kg	3,9 kg
Zulässiges min. Anhängelast / Allowable min. payload	65 kg
Zulässiges max. Anhängelast / Allowable max. payload	90 kg
Anzahl der Sitze / Number of seats	1
Klassifizierung / Classification	LTF/EN A
Fußbeschleuniger / Foot accelerator	Ja/yes
Trimmer (von Hand zu bedienen) / Trim device (hand operated)	nein/no
Schulungstauglich (Herstellerangabe) / suitable for training	ja / yes

Verwendung von Faltleinen zur Flugerprobung/Foldinglines	keine / none
----------------------------------------------------------	---------------------

Tragegurtlängen mm/ Riser lenght mm	A	A2	B	C	D	E
Offen-normal / open-normal	540	540	540	540	0	0
Beschleunigt / Accelerated	410	410	450	540	0	0
Geschlossen / closed	0	0	0	0	0	0

Leinenlängen / line length: mm

	A	B	C	D	E	Br
1	5940	5895	6015	6135		6725
2	5855	5810	5935	6060		6550
3	5840	5790	5920	6035		6445
4	5885	5845	5970	6075		6415
5	5845	5805	5935			6350
6	5790	5750	5875			6185
7	5780	5735	5840			6055
8	5820	5770	5860			6025
9	5685	5660	5735			6030
10	5555	5540	5605			6005
11	5385	5385	5430			5970
12	5245					
13	5190	5180	5250			
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

Art der Messung / Kind of measuring	Fangleinen ohne Tragegurt und Schäkel bis Untersegel unter 50N Zuglast / Lines without riser and links up to lower surface undertension load 50N
-------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Besonderheiten / particularities	keine - none
----------------------------------	---------------------

Betriebsanweisung in der Fassung vom / Manual version dated	Rev. 1.0 - 06/2012
-------------------------------------------------------------	---------------------------

Nachprüffristen / Periodical checks	24 Monate / 24 month
-------------------------------------	-----------------------------

Bad Grönenbach, 22.08.2012

Diese Erklärung wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig
This explanation was provided electronically and is valid without signature